

# Sefram

# SEFRAM 7210B

Multimètre numérique de table 2000 pts

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

**Complet, compact et robuste  
Les fonctions essentielles,  
sans compromis sur la sécurité**

## Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 600V AC et DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Afficheur LCD panoramique rétro-éclairé
- Alimentation sur secteur ou par piles

## Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 600V
Précision de base	$\pm(0,5\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	2V à 600V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	200 $\mu$ A, 2000 $\mu$ A, 20mA, 200mA et 10A
Précision de base	$\pm(1\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1 $\mu$ A à 10mA
Protection	par fusibles 1A et 15A HPC
Courants alternatifs	
Gammes	200 $\mu$ A, 2000 $\mu$ A, 20mA, 200mA et 10A
Résolution	0,1 $\mu$ A à 10mA
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusibles 1A et 15A HPC
Résistance	
Gammes	200ohms à 20Mohms
Précision de base	$\pm(0,7\% + 3\text{dgt})$
Test de continuité	oui, avec buzzer
Test diode	oui

Livré avec : manuel, cordons de sécurité, câble secteur, sangle.



SEFRAM 7210B

## Spécifications

Fonction	Hold, MIN/MAX, arrêt automatique
Fréquences	
Gammes	200Hz à 20MHz
Précision de base	$\pm(0,01\% + 2\text{dgt})$
Sensibilité	de 100mV à 1,5Veff.
Mesures de capacité	
Gammes	2nF à 2mF
Résolution	1pF à 1 $\mu$ F
Précision de base	$\pm(1,9\% + 8\text{dgt})$
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD, panoramique
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points, rétro-éclairé
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-30°C à 70°C
Protection	électronique et fusible
Sécurité	600V - CAT II / 300V - CAT III
Alimentation	6 piles 1,5V - AA et secteur 90-264V 50/60Hz
Autonomie	1200h typique (piles alcalines sans backlight) et 80 heures avec backlight
Dimensions	218x 195 x 73mm
Masse	1,3kg



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT7210BF00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex



Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

## Partenaire Distributeur

